



PAINTING THE PAST

Matt

Omschrijving:

Painting the Past Matt is een hoogwaardige krijtlak op waterbasis met een matte eindglans.

Toepassing:

Painting the Past Matt krijtlak is geschikt als afwerklaag op o.a. hout, steen, keramiek, tegels, metaal, mdf, staal, aluminium, lood, zink, messing, lei en de meeste kunststoffen zonder eerst een grondverf te hoeven gebruiken. Painting the Past Matt krijtlak is geschikt voor binnen en buiten.

Belangrijkste kenmerken:

- * Matte uitstraling
- * Goede dekking
- * Makkelijk te verwerken
- * Geen grondverf nodig
- * Reukarm
- * Droogt snel
- * Veilig te verwerken op kinderveermeubels

Verkrijgbaarheid:

Painting the Past Matt krijtlak is verkrijgbaar in alle kleuren van de Painting the Past-collectie en leverbaar in blikken van 750 ml.

Droogtijd en verbruik:

Droogtijd:

- * Stofdroog na ca. 2 uur
- * Volledig uitgehard na ca. 14 dgn
- * Overschilderbaar na ca. 4 uur

Verbruik:

10 m² per 750 ml (afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode)

Verwerking:

Controleer voor het gebruik de kleur en het batchnummer. Deze staan op de onderzijde van het blik. Gebruik in dezelfde ruimte alleen blikken van dezelfde batch of meng verschillende batches met elkaar om kleurafwijkingen te voorkomen.

Aanbrengen:

Painting the Past Matt krijtlak kan met een kwast of roller aangebracht worden.

Lak op waterbasis dient u iets sneller te verwerken dan lak op terpentinebasis. Breng de verf rijkelijk aan, verdeel gelijkmatig, werk af en laat drogen. Op grotere vlakke oppervlakken kan de verf worden aangebracht met een roller. **Tussen de lagen schuren is niet noodzakelijk.** Na het schilderen met een kwast kunnen kwaststrepen zichtbaar blijven. Deze benadrukken het authentieke krijtverfeffect.

Painting the Past Matt krijtlak kan ook aangebracht worden met een verfspuit. We adviseren dan een instelling van 13–15 duizendste, 65°-spuitkop en een druk tussen 2000 en 2500 psi.

Voor een mooi, egaal dekkend resultaat adviseren we om de verf in ten minste 2 lagen aan te brengen.

Verwerkingstemperatuur:

Verwerk Painting the Past Matt krijtlak bij temperaturen tussen 8 °C en 25 °C.

Vorbereiding:

De ondergrond dient droog, schoon en stofvrij te zijn.

Verwijder alle losse verflagen.

Gebruik Painting the Past Wax & Paint Remover om was, olie en/of slechte verflagen te verwijderen en was grondig na met schoon water.

Vul eventuele gaten en scheuren met een geschikt flexibel vulmiddel (geschikt voor verf op waterbasis).

Vraag advies aan een vakman of neem contact op met Painting the Past (info@paintingthepast.nl of +31 (0)475-335 632) bij ondergronden die niet meer in goede staat verkeren, bijvoorbeeld als gevolg van houtrot.

Schilderen van onbehandeld hout binnenhuis:

Ontvet de te schilderen ondergrond goed met een geschikte ontvetter en schuur daarna goed om een gelijkmatige en egale ondergrond te verkrijgen.

De eerste verflaag verdunnen met 10% schoon water. Volgende lagen onverdund aanbrengen.

Gebruik indien nodig Painting the Past Stain Block op knoestige plekken of harsachtige bloedende houtsoorten, zoals merbau, meranti, western red cedar en eiken.

Wanneer deze houtsoorten in contact komen met vocht, kunnen er inhoudsstoffen actief worden en door de verflaag dringen. Dit kunt u voorkomen door op onbehandeld hout een laag Painting the Past Stain Block aan te brengen.

Na 24 uur kunt u de Painting the Past Stain Block licht schuren en aflakken in de gewenste kleur en glansgraad.

Schilderen van reeds geschilderde houten oppervlakken binnenshuis:

Ontvet de te schilderen ondergrond goed met een geschikte ontvetter, verwijder losse verflagen en schilfers en schuur daarna goed om een gelijkmatige en egale ondergrond te verkrijgen. Wilt u de bestaande verflaag volledig verwijderen? Gebruik dan Painting the Past Wax & Paint Remover.

Maak de ondergrond droog en stofvrij. Breng met een geschikte kwast of roller 2 á 3 lagen Painting the Past Matt krijtlak aan. Voor extra bescherming van bijvoorbeeld trappen en vloeren kunt u over de Matt krijtlak Painting the Past Topcoat aanbrengen.

Tip: Wij adviseren voor keukens, deuren en kozijnen of oppervlakken die meer onderhevig zijn aan slijtage Painting the Past Eggshell krijtlak in plaats van Matt. Dit geeft hetzelfde resultaat als Painting the Past Matt krijtlak met een afgewekt met Painting the Past Topcoat.

Houdbaarheid:

Onaangebroken en originele verpakking: 2–3 jaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.

Beschermen tegen vorst en hitte.

Bewaar restanten in een glazen pot of in een andere, kleinere, goed afsluitende verpakking.

Het wordt aanbevolen om Painting the Past Matt krijtlak binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

Afvalverwerking:

De producten van Painting The Past zijn gebaseerd op water. Toch mogen restanten niet worden weggespoeld door de afvoer. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende milieubeschermingswetgeving en de daartoe behorende voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Milieu en gezondheid:

Alle producten van Painting the Past zijn ecovriendelijk en voldoen aan de meest recente milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige organische stoffen (VOS) in de verf.

Zorg bij het aanbrengen en drogen van de verf voor voldoende ventilatie.

Contact met de huid en ogen vermijden. Bij contact met de ogen eventuele lenzen direct verwijderen en onmiddellijk spoelen met overvloedig stromend schoon water.

Bij contact met de huid, deze onmiddellijk wassen met zeep en water.

Buiten bereik van kinderen houden.

Meer informatie over Painting the Past Matt krijtlak en de productveiligheid is te verkrijgen via www.paintingthepast.nl of tel. +31 (0)475-335 632 en in het veiligheidsinformatieblad op de website.

Milieu

VOS-gehalte, g/l	65 g/l
VOS-gehalte, w/w	5,0
Classificatie	laag
Max. toegestane hoeveelheid VOS, g/l (VOC 2010)	130 g/l
Categorie	D
Glansgehalte	5%

Overig

Ondergrond, glans en lichtinval zijn bepalend voor een kleurbeleving. Omdat al onze handgeschilderde kleurstalen in een matte eindglans zijn uitgebracht, kan er een kleine optische kleurafwijking zijn bij een Eggshell- of Gloss-eindafwerking of bij buitentoepassingen van onze producten.

De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen. Het is altijd mogelijk vooraf informatie op te vragen via info@paintingthepast.com. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid de kleur vooraf te controleren en eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt deze informatie een juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie.