



PAINTING THE PAST

Matt Emulsion

Omschrijving:

Painting the Past Matt Emulsion is een hoogwaardige, zeer matte krijtachtige muurverf op waterbasis die ontworpen is voor het gebruik op wanden en plafonds.

Toepassing:

Painting the Past Matt Emulsion is geschikt als afwerklaag op diverse poreuze ondergronden zoals stucwerk, gipsplaten, cementgebonden ondergronden, baksteen, sierpleisters enz.

Belangrijkste kenmerken:

- * Krijtmatte uitstraling
- * Reukarm
- * Afneembaar met een vochtige katoenen doek
- * Goede dekking
- * Droogt snel
- * Makkelijk te verwerken
- * Geen primer of voorstrijk nodig

Verkrijgbaarheid:

Painting the Past Matt Emulsion is verkrijgbaar in alle kleuren van de Painting the Past-collectie en leverbaar in verpakkingen van 2,5 liter en testpotjes van 60 ml.

Droogtijd en verbruik:

Droogtijd:

- * Stofdroog na ca. 1 uur
- * Overschilderbaar na ca. 4 uur

Verbruik:

11–13 m² per liter (afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode)

Verwerking:

Controleer voor het gebruik de kleur en het batchnummer. Deze staan op de onderzijde van het blik. Gebruik in dezelfde ruimte alleen blikken van dezelfde batch of meng verschillende batches met elkaar om kleurafwijkingen te voorkomen.

Aanbrengen:

Gebruik voor het mooiste effect een grote platte kwast of muurverfröller. Let bij het gebruik van een roller op dat deze geschikt is voor uw ondergrond. Door Painting the Past Matt Emulsion aan te brengen met een (blok)kwast krijgt u een authentiek, licht streperig eindresultaat.

Voor een mooi, egaal dekkend resultaat adviseren we om de verf in ten minste 2 lagen aan te brengen.

Painting the Past Matt Emulsion kan ook aangebracht worden met een verfspuit. We adviseren dan een instelling van 15–18 duizendste, 50°-spuitkop en een druk tussen 2000 en 2500 psi.

Verwerkingstemperatuur:

Verwerk Painting the Past Matt Emulsion bij temperaturen tussen 8 °C en 25 °C.

Vorbereiding:

De ondergrond dient droog, schoon en stofvrij te zijn.

Verwijder alle losse verflagen.

Eventuele vet-, olie- en waslagen verwijderen met Painting the Past Wax & Paint Remover.

Nieuw stucwerk en cement dienen droog te zijn voordat deze geschilderd kunnen worden.

De ondergrond goed schoonmaken met een spons en schoon water.

Schilderen van gladde, nieuwe of onbehandelde gestucte ondergronden:

Matt Emulsion kan aangebracht worden zonder voorstrijk of primer. De eerste verflaag verdunnen met 10% tot 20% schoon water. Volgende lagen onverdund aanbrengen. Het mooiste resultaat krijgt u door ten minste 2 lagen Painting the Past Matt Emulsion aan te brengen.

Schilderen van gestructureerde onbehandelde ondergronden zoals spachtelputz of spackspuitwerk:

Let op: het schilderen van structuurondergronden kan het verfverbruik sterk beïnvloeden.

Tip: Om verdikkingen te voorkomen, adviseren we om de kwast aanzetten tussen bijvoorbeeld plafond en wand direct uit te rollen met een kleine muurverfroller. Deze ondergronden zijn het beste te schilderen met een roller voor grove ondergronden in combinatie met een kwast. De eerste verflaag verdunnen met 20% tot 30% schoon water. Volgende lagen onverdund aanbrengen.

Schilderen van glasvezelbehang:

Let op: glasweefselbehang dient ten minste 24 uur te drogen voordat dit geschilderd kan worden. Bij (nieuw) glasvezelbehang adviseren we het gebruik van Painting the Past Wall Primer. Hiermee voorkomt u een ongelijkmatige zuiging en een vlekkelig eindresultaat. Vervolgens 2 lagen Matt Emulsion onverdund aanbrengen.

Houdbaarheid:

Onaangebroken en originele verpakking: 2–3 jaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.

Beschermen tegen vorst en hitte.

Bewaar restanten in een glazen pot of in een andere, kleinere, goed afsluitende verpakking.

Painting the Past Matt Emulsion binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

Afvalverwerking:

De producten van Painting The Past zijn gebaseerd op water. Toch mogen restanten niet worden weggespoeld door de afvoer. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende milieubeschermingswetgeving en de daartoe behorende voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Milieu en gezondheid:

Alle producten van Painting the Past zijn ecovriendelijk en voldoen aan de meest recente milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige organische stoffen (VOS) in de verf.

Zorg bij het aanbrengen en drogen van de verf voor voldoende ventilatie.

Contact met de huid en ogen vermijden. Bij contact met de ogen eventuele lenzen direct verwijderen en onmiddellijk spoelen met overvloedig stromend schoon water.

Bij contact met de huid, deze onmiddellijk wassen met zeep en water.

Buiten bereik van kinderen houden.

Meer informatie over Painting the Past Matt Emulsion en de productveiligheid is te verkrijgen via www.paintingthepast.nl of tel. +31 (0)475-335 632 en in het veiligheidsinformatieblad op de website.

Milieu

VOS-gehalte, g/l	0,4 gr/l
Classificatie	minimaal
Max. toegestane hoeveelheid VOS, g/l (VOC 2010)	30 g/l
Categorie	A

De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen. Het is altijd mogelijk vooraf informatie op te vragen via info@paintingthepast.com. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid de kleur vooraf te controleren en eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt deze informatie een juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie.